

la perfection mécanique

HYPER LUBRIFIANT HV

AVANTAGES Techniques

- Glissement quasi parfait des mécanismes
- Silence et souplesse des mécanismes
- Protection des chaînes, pédaliers, roulements
- Anti-oxydation
- Hyperlubrifie

FABRICATION
FRANÇAISE



UNE ACTION APPROUVÉE ET CERTIFIÉE



EXEMPLE D'APPLICATION



ENTRETIEN CHAINES, CASSETTES ET PEDALIERES

USAGE

► POURQUOI MECACYL HV?

Utilisé par les champions de vélo à la recherche de performances ou par les amateurs, le MECACYL HV vous permettra d'optimiser le rendement de chaque coup de pédale / tour de pédalier en limitant la friction.

Le MECACYL HV permet également de diminuer l'usure des mécanismes. Facile d'utilisation, il sera le parfait complément de l'entretien de votre vélo et de tous vos matériels dotés de chaînes, roulement et micro-mécanismes.

HYPER LUBRIFIANT HV

MODE D'EMPLOI

1. Nettoyer les surfaces à traiter (idéalement avec Mécacyl HD).
2. Appliquer directement sur les zones en friction (chaîne, pédalier, roulement, engrenage, etc.)
3. Laisser agir 1 à 2 minutes
4. Faire tourner les pièces immédiatement pour les mettre en friction et avoir ainsi une meilleure mise en place.

FRÉQUENCE D'EMPLOI

- A chaque entretien et nettoyage de vos matériels.
- Rajout ponctuel possible.

CONTRE-INDICATION ET AVERTISSEMENTS

- **AUCUN**

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

CONTENANCE	75ML	125ML	250ML	600ML	1L	5L	20L	60L
CONTENANT	Aérosol	Burette	Aérosol	Aérosol	Bidon	Bidon	Baril	Baril
REFERENCE	HVAERO75	HVFLBUR125	HVAERO250	HVAERO600	HVBD1000	HVBD5000	HVBD20000	HVBD60000
EAN	3760011067207	3760011067320	3760011067214	3760011067221	3760011065852	3760011066507	3760011066514	3760011066521

Aspect / Couleur	Liquide / Verte	Point éclair	Non disponible
PH	Non disponible	Pouvoir isolant	Non disponible
Masse volumique	Densité à 25°C : 1050g	Couple de résistance compression / cisaillement	Non disponible
Viscosité	à 80°C ISO 3104 : Non disponible	Rigidité électrique	Non disponible
Volatilité	% 1 heure à 250° : Non disponible	Origine	France
Cendres sulfatées	% NFT 60-143 : Non disponible		
Indice d'acide	mg/KOH/g NFT 60-112 : Non disponible		



ATTENTION

H 319 : PROVOQUE UNE SÉVÈRE IRRITATION DES YEUX.

H 315 : PROVOQUE UNE IRRITATION CUTANÉE.

En cas de contact avec les yeux: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste, consulter un médecin. En cas de contact avec la peau, laver abondamment à l'eau. En cas d'irritation cutanée, consulter un médecin. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Lire l'étiquette avant utilisation.

TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS.

NE PAS INGÉRER.



MÉDAILLE D'OR

Mécacyl a obtenu la Médaille d'Or au 55ème Salon Mondial de l'Innovation des Nouvelles Technologies et de la Recherche



TEST ENSAM SERAM

Tests Officiels qui valident les résultats des hyper lubrifiants Mécacyl sur la réduction de l'usure, la diminution des montées en température, l'amélioration du rendement et l'économie d'énergie.



GARANTIES

Assurés et garanties pour toutes applications mécaniques (friction métal/métal), moteur, roto moteur, turbine. Assurance et garanties valables dans le monde entier. Informations commerciales conformes à ces garanties. L'ensemble des hyper-lubrifiants MECACYL sont assurés par la société AXA La garantie constructeur est préservée.

CERTIFIÉ REACH

