

Motorbike 4T Bike-Additive

Description

Optimise les performances du moteur. Élimine les dépôts dans le système de carburant, sur les soupapes, sur les bougies d'allumage ainsi que dans la chambre de combustion et empêche la formation de nouveaux dépôts. Et la consommation de carburant diminue également. Protège l'ensemble du système de carburant contre la corrosion. Empêche le givrage du carburateur. Compatible avec catalyseur.

Propriétés

- optimise la puissance du moteur
- empêche la corrosion dans le système de carburant
- élimine les résidus
- sans danger pour l'environnement
- compatible avec catalyseur
- augmente la sécurité du fonctionnement
- pour les moteurs à carburateur et les moteurs à injection
- rentabilité élevée
- réduit le risque de cliquetis de combustion
- normalise la consommation d'essence et les valeurs des gaz d'échappement

Données techniques

Base	additive mixture in liquid carrier
Couleur/aspect	light yellow, clear
Classe VbF	A II
Point d'inflammation	> 61 °C
Point d'écoulement	-45 °C
Forme	liquid
Odeur	characteristic
Viscosité à 40 °C	<7 mm ² /s
Densité à 15 °C	0,7989 g/ml

Champs d'application

Ajouté au carburant pour tous les moteurs de motos 4 temps (atmosphériques et à injection).

Utilisation

125 ml est adapté à 15 à 20 l de carburant. Ajouter à chaque plein de carburant.

Conditionnements disponibles

125 ml Boîte métallique	1581
	D-GB
125 ml Boîte métallique	5918
	D-F-I-GR



Notre information s'appuie sur des recherches minutieuses et l'on peut la considérer comme fiable, elle ne peut cependant vous conseiller que sans engagement de notre part.