

FICHE TECHNIQUE

4TMR SYNT 5W-40

Lubrifiant 100% synthétique
pour moteur 4 temps



DESCRIPTION

MINERVA MOTO 4TMR 5W-40 est destiné à la lubrification des moteurs 4 temps moto.

NORMES ET SPECIFICATIONS

ACEA A3 – API SN – JASO MA2

CARACTERISTIQUES MOYENNES

CARACTERISTIQUES	METHODES	VALEURS MOYENNES
Densité à 15°C	ASTM D4052	0.852
Viscosité cinématique à 40°C	ASTM D445	85 mm ² .s-1
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	14.0 mm ² .s-1
Viscosité (CCS) à -30°C	ASTM D5293	6500 mPa.s
TBN	ASTM D2896	7.44 mg KOH/g

APPLICATIONS

- ✓ Tout moteur 4 temps moto (route, cross/enduro 4 temps, trial, scooters, ...) avec ou sans boîte de vitesses intégrée, répondant aux normes de dépollution Euro 2 et Euro 3, et équipé de systèmes de post traitement des gaz d'échappements : catalyseur, vanne EGR...,
- ✓ Adapté aux conditions d'utilisation les plus difficiles : compétition, conduite sportive, parcours urbains ou autoroutiers, démarrages à froid, ...etc.

PROPRIETES

- ✓ Maintien de la performance et de la qualité dans le temps,
- ✓ Excellentes propreté et protection moteur.
- ✓ Additivation spécialement étudiée pour les engrenages des boîtes de vitesses,
- ✓ Compatible avec les embrayages à bain d'huile.

Disponible en 1L / 5L / 60L / 210L

Réf. Produit : C4TMR

07 Septembre 2023



MINERVA-OIL SAS
87380 Meuzac.
contact@minervaoil.fr
Tél. 05. 55 09 97 03