

FICHE TECHNIQUE

MOTO TRS 10W-60

Lubrifiant 100% synthétique
pour moteur 4 temps



DESCRIPTION

TRS 10W-60 est destiné à la lubrification des moteurs 4 temps moto utilisés en conditions extrêmes.

NORMES ET SPECIFICATIONS

ACEA A3 – API SL – JASO MA2 (level)

CARACTERISTIQUES MOYENNES

CARACTERISTIQUES	METHODES	VALEURS MOYENNES
Densité à 15°C	ASTM D4052	0.888
Viscosité cinématique à 40°C	ASTM D445	162 mm ² .s-1
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	22.8 mm ² .s-1
Viscosité (CCS) à -25°C	ASTM D5293	6920 mPas.s
TBN	ASTM D2896	9.5 mg KOH/g

APPLICATIONS

- ✓ Tous moteurs 4 temps moto avec ou sans boîte de vitesses intégrée, et quelle que soit leur préparation,
- ✓ Tous types de motos : route, cross/enduro 4 temps, trial, scooters, cyclomoteurs, etc.,
- ✓ Adapté aux conditions d'utilisation les plus difficiles : compétition, conduite sportive, parcours urbains ou autoroutiers, démarrages à froid, ...etc.

PROPRIETES

- ✓ Exceptionnelle tenue du film lubrifiant,
- ✓ Protection optimale des organes moteur en conditions extrêmes,
- ✓ Additivation spécialement étudiée pour les engrenages des boîtes de vitesses,
- ✓ Compatible avec les embrayages à bain d'huile.

Disponible en 1L / 5L / 60L / 210L

Réf. Produit : C4TRS

10 Juillet 2023



MINERVA-OIL SAS
87380 Meuzac.
contact@minervaoil.fr
Tél. 05. 55 09 97 03